Stylish

Wandgerät

FTXA-AW/BS/BT/BB / RXA-A/B

KÜHLEN IM SOMMER
Daikin Klimageräte
HEIZEN IM WINTER

BLUEVOLUTION

Elegant von außen,
smart im Inneren

- Kompaktes und funktionales Design passend für jedes Interieur
- Erreicht A+++ bei Heizen und Kühlen
- Höhere Energieeffizienz und geringerer Umwelteinfluss durch das neue Kältemittel R-32
- 4 elegante Farboptionen: Weiß, Silber, Schwarz matt und Blackwood
- Integrierte WiFi Controller Schnittstelle für einfache Regelung über Ihr Smartphone
- Flash Streamer-Technologie erzeugt frische und saubere Luft
- Rastersensor und Coanda-Luftstrom ermöglichen perfekte Temperatur- und Luftverteilung
- Neu gestalteter Ventilator sorgt für praktisch geräuschlosen Betrieb

Wandgerät

Stylish

stylish

BLUEVOLUTION

GOOD DESIGN

iF DESIGN AWARD 2018

reddot award 2018 winner

Energieeffizienzklasse (bis zu)

A+++

Elegant von außen,
smart im Inneren



Angaben zur Effizienz			FTXA + RXA	CTXA15AW/BS/BT/BB	20AW/BS/BT/BB + 20A	25AW/BS/BT/BB + 25A	35AW/BS/BT/BB + 35A	42AW/BS/BT/BB + 42B	50AW/BS/BT/BB + 50B
Kühlleistung	Min./Nom./Max		kW	Anschließbar ausschließlich an Multisplit-Außengeräte	1,3/2,0/2,6	1,3/2,5/3,2	1,4/3,4/4,0	1,7/4,2/5,0	1,7/5,0/5,3
Heizleistung	Min./Nom./Max		kW		1,3/2,5/3,5	1,3/2,8/4,7	1,4/4,0/5,2	1,7/5,4/6,0	1,7/5,8/6,5
Saisonale Effizienz (gemäß EN 14825)	Kühlen	Energieeffizienzklasse			A+++			A++	
		Pdesign	kW		2,00	2,50	3,40	4,20	5,00
		SEER			8,75	8,74	8,73	7,50	7,33
		Jährlicher Energieverbrauch	kWh		80	101	137	196	239
	Heizen (Durchschnittl. Klima)	Energieeffizienzklasse			A+++			A++	
		Pdesign	kW		2,40	2,45	2,50	3,80	4,00
		SCOP/A			5,15			4,60	
		Jährlicher Energieverbrauch	kWh		653	666	680	1.156	1.217

Innengerät			FTXA	CTXA15AW/BS/BT/BB	20AW/BS/BT/BB	25AW/BS/BT/BB	35AW/BS/BT/BB	42AW/BS/BT/BB	50AW/BS/BT/BB
Abmessungen	Gerät	Höhe x Breite x Tiefe	mm	295x798x189					
Luftfilter	Typ			Abnehmbar / Waschbar					
Schalldruckpegel	Kühlen	Hoch / Niedrig / Flüsterbetrieb		39/25/21	39/25/19	40/25/19	41/25/19	45/29/21	46/31/24
	Heizen	Hoch / Niedrig / Flüsterbetrieb		39/25/21	39/25/19	40/25/19	41/25/19	45/29/21	46/33/24

Außengerät				RXA		20A	25A	35A	42B	50B
Abmessungen	Gerät	Höhe x Breite x Tiefe		mm	Anschließbar ausschließlich an Multisplit-Außengeräte	550x765x285			734x870x373	
Schalldruckpegel	Kühlen	Nom.		dB(A)		46		49	48	
	Heizen	Nom.		dB(A)		47		49	48	
Betriebsbereich	Kühlen	Umgebung	Min. bis Max.	°C TK		-10 ~ 46				
	Heizen	Umgebung	Min. bis Max.	°C FK		-15 ~ 18				
Kältemittel	Typ / Füllmenge / GWP			kg/tCO_2-Äq.		R-32/0,76/0,52/675		R-32/1,3/0,88/675	R-32/1,1/0,75/675	
Rohrleitungsanschlüsse	Flüssigkeit	AD		mm		6,35				
	Gas	AD		mm		9,5			12,7	
	Leitungslänge	AG – IG	Max.	m		20			30	
	Niveauunterschied	IG – AG	Max.	m		15			20	
Stromversorgung	Phase / Frequenz / Spannung			Hz / V		1~/50/220-240				
Strom – 50 Hz	Max. Amperezahl für Sicherung (MSiA)			A		10	13			

DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE HandelsgmbH

Lemböckgasse 59/1/1, A-1230 Wien · Tel.: +43 / 1 / 253 21 11 · E-Mail: office@daikin.at · www.daikin.at

Ihr Home Comfort Experte

eisbär
EntfeuchtungundKlima

WELS
Hans-Sachs-Straße 93
4600 Wels
T: 07242 - 59 7 89

GRAZ
Puntigamer Straße 127
8055 Graz
T: 0316 - 24 27 00

INNSBRUCK
Eduard-Bodem-Gasse 6
6020 Innsbruck
T: 0512 - 34 35 00

www.eisbaer.com

Jänner 2020

CERTIFIED IQNet MANAGEMENT SYSTEM

CE

qualityaustria SYSTEM CERTIFIED
ISO 14001:2015 No.03299/0
ISO 9001:2015 No.18728/0

EUROVENT CERTIFIED PERFORMANCE
www.eurovent-certification.com

Daikin Europe N.V. nimmt am Eurovent Zertifizierungsprogramm für Klimageräte (AC), Kaltwassersätze (LCP), Lüftungsgeräte (AHU) und Gebläsekonvektoren (FCU) teil. Die zertifizierten Daten der zertifizierten Geräte sind im Eurovent- Verzeichnis gelistet: www.eurovent-certification.com oder www.certiflash.com.

Die vorliegende Broschüre wurde ausschließlich zu Informationszwecken erarbeitet und begründet kein für Daikin Europe N.V. / Daikin Airconditioning Central Europe HandelsGmbH verbindliches Angebot. Daikin Europe N.V. / Daikin Airconditioning Central Europe HandelsGmbH hat den Inhalt dieser Broschüre nach bestem Wissen und Gewissen zusammengestellt. Es wird keine ausdrückliche oder implizierte Garantie bezüglich der Vollständigkeit, der Richtigkeit, der Zuverlässigkeit und der Verwendbarkeit für einen bestimmten Zweck des hier angegebenen Inhalts und der hier angegebenen Produkte und Dienstleistungen gegeben. Technische Daten können sich ohne Ankündigung ändern. Daikin Europe N.V./ Daikin Airconditioning Central Europe HandelsGmbH lehnt ausdrücklich jegliche Haftung für jeglichen direkten oder indirekten Schaden im weitesten Sinne, der sich aus der Verwendung und / oder Auslegung dieser Broschüre direkt oder indirekt ergibt, ab. Alle Urheberrechte aller Inhalte sind in Besitz von Daikin.